


*Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройГлаза"*

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

*Молниеприемник коньковый на прямой конёк
1 метр*

ПАСПОРТ

GR140021, GR140022, GR140023, GR140024, GR140025




МОСКВА



Молниеприемник коньковый прямой 1 метр

Молниеприемник коньковый прямой 1 метр Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприемник коньковый прямой имеет в комплекте: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель проводника и молниеприёмника. Молниеприемник коньковый прямой при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	ВЕС
GR140021	Оцинкованная сталь	1 м.	Ø16 мм.	2,45 кг.
GR140022	Медь	1 м.	Ø10 мм.	1,3312 кг.
GR140023	Нержавеющая сталь	1 м.	Ø16 мм.	2,1112 кг.
GR140024	Окрашенная сталь	1 м.	Ø16 мм.	2,4512 кг.
GR140025	Алюминий	1 м.	Ø10 мм.	0,4512 кг.



Молниеприемник Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.


Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.



Handwritten signature of M. I. Volodyko



Молниеприемник коньковый прямой 1 метр




Молниеприемник коньковый прямой 1 метр Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприемник коньковый прямой имеет в комплекте: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель проводника и молниеприёмника. Молниеприемник коньковый прямой при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеприемник Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	ВЕС
GR140021	Оцинкованная сталь	1 м.	Ø16 мм.	2,45 кг.
GR140022	Медь	1 м.	Ø10 мм.	1,3312 кг.
GR140023	Нержавеющая сталь	1 м.	Ø16 мм.	2,1112 кг.
GR140024	Окрашенная сталь	1 м.	Ø16 мм.	2,4512 кг.
GR140025	Алюминий	1 м.	Ø10 мм.	0,4512 кг.

ММолниеприемник коньковый на прямой конёк 1 метр из оцинкованной стали St/Zn, нержавеющей стали VA и оцинкованной окрашенной стали St/Zn/Ral




Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru
 E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
140020

МоМолниеприемник коньковый на прямой конёк 1 метр из меди Cu и алюминия Al



Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата

ООО "СТРОЙПЛАЗА" gromostar.ru
E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55

Лист
140020