По запросу на E-mail z5954455@yandex.ru вышлем чертежи в AutoCAD и PDF

Мы даем право на использование данного материала с обязательной ссылкой на первоисточник gromostar.ru.

Держатель плоского проводника для кровли





Держатель устанавливаться на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю и держится на кровле под собственным весом. Дополнительно можно приклеить. На держателе имеется соединитель которым можно соединить параллельно круглый и плоский проводник.

Для круглого проводника Ø6–Ø10 мм. и плоского 25–50 мм. Проводник крепится при помощи болтового зажатия в держателе. Выпускается из бетона, бетона в резине, бетона в пластике и бетона в гидроизоляции.

Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122–87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153–343.21.122–2003 от 30 июня 2003 г.





3	Держатель
5	Проводник

Размер AxBxC
110x110x110 мм.

Держатель плоского проводника для кровли

Артикул	Материал	Вес
GR320041	Бетон	1,52
GR320042	Бетон/Изоляция	1,52
GR320043	Бетон/Пластик	1,52
GR320044	Бетон/Резина	1,52

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Молниезащита и заземление			
ГИП						Чертежи кровельных держателей на плоскую, инверсионную, ПВХ кровлю	стад.	лист	листов
								6	30
Разраб.						Держатель плоского проводника для кровли	ООО «Стройплаза» z5954455@yandex.ru +7 (999) 595-44-55 gromostar.ru		
Проверил									
Утвердил									

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.