

Общество с ограниченной ответственностью  
ООО "СтройПлаза"

Комплектующие для системы молниезащиты и  
заземления

Молниеотвод 25 м.

ПАСПОРТ

GR 110251, 0, GR 110253, GR 110254, 0

МОСКВА

Паспорт изделия


Техническая информация

Молниеотвод 25 м.

Молниеотвод 25 м. Gromostar высотой 25 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеотвод при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеотвод при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	Вес
GR 110251	Оцинкованная сталь	25 м.	Ø16/Ø273 мм.	576,28 кг.
0	Медь			
GR 110253	Нержавеющая сталь	25 м.	Ø16/Ø273 мм.	397,7 кг.
GR 110254	Окрашенная сталь	25 м.	Ø16/Ø273 мм.	576,28 кг.
0	Алюминий			

GROMOSTAR



Молниеотвод 25 м. Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующим требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.

Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПАЗА» Володько М.И.


Тел: +7 (999) 595-44-55  
E-mail: z9995954455@yandex.ru

www.gromostar.ru

Москва



GROMOSTAR



Молниеотвод 25 м. Gromostar высотой 25 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеотвод при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеотвод при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Молниеотвод 25 м. Gromostar выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующим требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал	Высота	Диаметр	Вес
GR 110251	Оцинкованная сталь	25 м.	Ø16/Ø273 мм.	576,28 кг.
0000	Медь			
GR 110253	Нержавеющая сталь	25 м.	Ø16/Ø273 мм.	397,7 кг.
GR 110254	Окрашенная сталь	25 м.	Ø16/Ø273 мм.	576,28 кг.
0000	Алюминий			

Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата	ООО "СТРОЙПАЗА" gromostar.ru E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55	Лист GR 110251