

*Общество с ограниченной ответственностью
ООО "СтройПлаза"*

Комплектующие для системы молниезащиты и заземления

Молниеприёмник 1 м.

ПАСПОРТ

GR 110011, GR 110012, GR 110013, GR 110014, GR 110015

МОСКВА



Молниеприёмник 1 м.


Молниеприёмник 1 м. Gromostar высотой 1 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмник при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеприёмник при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Артикул	Материал	Высота	Диаметр	Вес
GR 110011	Горячеоцинкованная сталь	1 м.	Ø16 мм.	1,92 кг.
GR 110012	Медь	1 м.	Ø10 мм.	0,75 кг.
GR 110013	Нержавеющая сталь	1 м.	Ø16 мм.	1,58 кг.
GR 110014	Окрашенная сталь	1 м.	Ø16 мм.	1,92 кг.
GR 110015	Алюминий	1 м.	Ø10 мм.	0,22 кг.

GROMOSTAR



Высота 1000 мм.



Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Партия держателей поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. Вы можете скачать паспорт изделия на сайте производителя.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия

Гарантийный срок на держатель составляет 24 месяцев со дня продажи.


Соответствует требованиям Инженер ОТК ООО «СТРОЙПЛАЗА» Володько М.И.





Молниеприёмник 1 м.

GROMOSTAR



Молниеприёмник 1 м. Gromostar высотой 1 м., предназначен для установки на объекты при выполнении работ по молниезащите. Молниеприёмник при помощи различных креплений можно установить на кровлю, стену, трубы, конёк, грунт. Для подбора крепления смотрите группу 2. Молниеприёмник при правильных расчётах позволяет перехватывать молнии, тем самым защищать ваш объект. Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте.

Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна порошковая окраска в стандартные цвета. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Арт.	Материал.	Высота	Диаметр	Вес
GR 110011	Горячеоцинкованная сталь	1 м.	Ø16 мм.	1,92 кг.
GR 110012	Медь	1 м.	Ø10 мм.	0,75 кг.
GR 110013	Нержавеющая сталь	1 м.	Ø16 мм.	1,58 кг.
GR 110014	Окрашенная сталь	1 м.	Ø16 мм.	1,92 кг.
GR 110015	Алюминий	1 м.	Ø10 мм.	0,22 кг.

					ООО "СТРОЙПЛАЗА " gromostar.ru		Лист	
					E-mail: z5954455@yandex.ru тел. +7 (999) 595-44-55		GR 110011	
Изм.	Листов	№ док.	Подп.	Дата				